



MTBE / МТБЭ
Methyl-tert-butyl ether
Эфир метил-трет-бутиловый

- ▶ **MTBE is used as a high-octane component of automobile gasolines.**
- ▶ МТБЭ применяется в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов.

- ▶ **Product characteristics: Appearance - transparent liquid without mechanical impurities, shelf life - one (1) year since the day of manufacture.**
- ▶ Характеристики продукта: Внешний вид – прозрачная жидкость без механических примесей.
Гарантийный срок хранения продукции – 1 год со дня изготовления.

<i>Parameter</i>	<i>MTBE</i>	<i>Test method</i>
	<i>Top Grade</i>	
Methyl-tert-butyl-ether (MTBE) content, %, min Массовая доля метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), %, н/м	98,0	GOST 58282-2018, p.7.4
Alcohols content (methanol and tert-butanol), W.%, max, including mass fraction of methanol, %, max Массовая доля спиртов (метанол и трет-бутанол), %, не более, в т.ч. массовая доля метанола, %, не более,	1,5 1,0	GOST 58282-2018, p.7.4
C₄ and C₈ content, W.%, max Массовая доля углеводородов C ₄ и C ₈ , %, не более	1,5	GOST 58282-2018, p.7.4
Water content, W.%, max Массовая доля влаги, %, не более	0,1	GOST 58282-2018 p.7.5, based on method GOST 14870 or GOST 24614
Mechanical impurities Механические примеси	None	GOST 58282-2018, p.7.6 or based on method GOST 6370
Color, Hazen units, max Цвет, единицы Хазена, не более	70	GOST 29131

Technical support service / Техническая поддержка клиентов: e-mail: techservice@sibur.ru